



### GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

#### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	6M16G275/5
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	9.73 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2171 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	229.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	253.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	63.2 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	56.9 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	42.2 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	28.4 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	15.4 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G2
Количество масла	30.0 l
Емкость антифриза в двигателе	22.0 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	378.3 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	600 °C
Расход воздуха для охлаждения	0.00 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	18.00 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	50.60 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	250.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	200.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	275.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	220.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	0.0 dBA

#### размеры и вес

Ширина	1300 mm
Длина	3770 mm
Высота	2200 mm
Вес	0 kg

#### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	UCDI274K
P.R.P. Мощность	250.0 kVA
L.T.P. Мощность	275.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	SX460
Точность	1.5 ± %

#### БАЗА КАДР

Модель	GV121
Стандарт	500 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

#### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV121
Данные глушителя	MSR/a 100
Диаметр глушителя на выходе	114.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

