ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FOX - D 21 FOX

BIG FOX “FOX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	DEUTZ	
Модель двигателя	F3M2011	
Количество цилиндров	3	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	2.33	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	690	kPa
Охлаждение	Oil	
Мощность на маховике P.R.P.	19.4	kW
Мощность на маховике L.T.P.	20.4	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	5.6	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	5.3	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	4.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	3.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	2.5	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	8.5	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	Tropical	
Тепло к радиатору	11.3	kW
Тепло от выхлопных	18.1	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	540	°C
Расход воздуха для охлаждения	30.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.00	m³/min
Поток выхлопных газов	4.16	m³/min
TA Luft	Стандартный	
TA Luft/2	Not available	
EPA	Not available	
Stage	Stage 2	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	20.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	16.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	21.3	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	17.0	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	65.0	dBA

размеры и вес

Ширина	945	mm
Длина	2030	mm
Высота	1340	mm
Вес	830	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD	
Модель алтернатора	PI144D	
P.R.P. Мощность	20.0	kVA
L.T.P. Мощность	22.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals Winding 311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS480	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	FOX	
Стандарт	90	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	FOX	
Данные глушителя	F50/03	
Диаметр глушителя на выходе	50.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.