



## CRICKET "СК"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	FPT IVECO
Модель двигателя	N67TM7
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	6.70 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	2116 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	176.5 kW
Мощность на маховике L.T.P.	195.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	49.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	42.1 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	35.1 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	24.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	
Количество масла	17.2 l
Емкость антифриза в двигателе	10.5 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	131.5 kW
Тепло от выхлопных	144.0 kW
Тепло от радиатора	26.0 kW
Температура выхлопных газов	600 °C
Расход воздуха для охлаждения	228.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	9.80 m³/min
Поток выхлопных газов	32.20 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	200.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	160.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	220.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	176.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	78.0 dBA

## размеры и вес

Ширина	1150 mm
Длина	2944 mm
Высота	1870 mm
Вес	1870 kg

## ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274H
P.R.P. Мощность	200.0 kVA
L.T.P. Мощность	220.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	SX460
Точность	1.5 ± %

## БАЗА КАДР

Модель	СК40
Стандарт	280 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

## кожух &amp; шумоглушитель

Модель кожуха	СК40
Данные глушителя	MSR/a 80
Диаметр глушителя на выходе	89.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

