



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GALAXY - F 80 GX



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	FPT IVECO
Модель двигателя	N45SM3
Количество цилиндров	4
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	4.50 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1326 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	73.3 kW
Мощность на маховике L.T.P.	81.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	21.2 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	19.4 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	14.4 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	9.6 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	G3
Количество масла	12.8 l
Емкость антифриза в двигателе	8.5 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	39.3 kW
Тепло от выхлопных	52.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	516 °C
Расход воздуха для охлаждения	132.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.00 m³/min
Поток выхлопных газов	12.70 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	83.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	66.4 (kW)
Непр. мощность (LTP)	90.8 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	72.6 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	67.0 dBA

### размеры и вес

Ширина	1040 mm
Длина	2430 mm
Высота	1820 mm
Вес	1410 kg

### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI224G
P.R.P. Мощность	85.0 kVA
L.T.P. Мощность	90.8 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	SX460
Точность	1.5 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	GV030HD
Стандарт	160 l
Опция	70 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV030
Данные глушителя	MSR/a 65
Диаметр глушителя на выходе	76.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта

