



### POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

#### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	MITSUBISHI
Модель двигателя	S12R-PTA
Количество цилиндров	12
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	49.03 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	1814 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1080.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	1190.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	294.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	269.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	203.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	151.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	93.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	A1
Количество масла	180.0 l
Емкость антифриза в двигателе	125.0 l
Тип радиатора	Temperate
Тепло к радиатору	648.0 kW
Тепло от выхлопных	758.0 kW
Тепло от радиатора	77.8 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
Расход воздуха для охлаждения	1800.00 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	89.00 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	235.00 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	Стандартный
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1280.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	1024.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	1400.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	1120.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	78.0 dBA

#### размеры и вес

Ширина	2200 mm
Длина	8600 mm
Высота	3400 mm
Вес	15000 kg

#### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	MECC ALTE
Модель алтернатора	ECO43 2L4 A
P.R.P. Мощность	1300.0 kVA
L.T.P. Мощность	1420.0 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals 800 V
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DER-1
Точность	1.0 ± %

#### БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

#### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60
Данные глушителя	MSR/a 200
Диаметр глушителя на выходе	219.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

