ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

POWERFULL - M 1400 S

POWERFULL “S”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	MITSUBISHI	
Модель двигателя	S12R-PTA2	
Количество цилиндров	12	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	49.03	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	00-21	
BMEP	1951	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	0.0	kW
Мощность на маховике L.T.P.	0.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	322.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	290.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	200.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	157.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	91.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	A1	
Количество масла	180.0	l
Емкость антифриза в двигателе	125.0	l
Тип радиатора	Temperate	
Тепло к радиатору	698.0	kW
Тепло от выхлопных	816.0	kW
Тепло от радиатора	83.7	kW
Температура выхлопных газов	0	°C
Расход воздуха для охлаждения	1800.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	95.00	m³/min
Поток выхлопных газов	253.00	m³/min
TA Luft	Стандартный	
TA Luft/2	Not available	
EPA	Not available	
Stage	Not available	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1400.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	1120.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	1520.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	1216.0	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	78.0	dBA

размеры и вес

Ширина	2200	mm
Длина	8600	mm
Высота	3400	mm
Вес	16000	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	MECC ALTE	
Модель алтернатора	ECO43 VL4 A	
P.R.P. Мощность	1400.0	kVA
L.T.P. Мощность	1520.0	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals 800 V	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	DER-1	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60	
Данные глушителя	MSR/a 200	
Диаметр глушителя на выходе	219.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.