



## POWERFULL "CO"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	MITSUBISHI
Модель двигателя	S16R2-PTAW
Количество цилиндров	16
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	79.90 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	2170 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1960.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	2167.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	559.1 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	498.4 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	367.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	250.6 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	138.8 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	
Количество масла	290.0 l
Емкость антифриза в двигателе	190.0 l
Тип радиатора	Temperate
Тепло к радиатору	757.0 kW
Тепло от выхлопных	1873.0 kW
Тепло от радиатора	168.0 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
Расход воздуха для охлаждения	2100.00 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	191.00 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	506.00 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	2280.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	1824.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	2520.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	2016.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	0.0 dBA

## размеры и вес

Ширина	N/D mm
Длина	N/D mm
Высота	N/D mm
Вес	0 kg

## ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734H
P.R.P. Мощность	2325.0 kVA
L.T.P. Мощность	2600.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	6 terminals winding 312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DM110
Точность	1.0 ± %

## БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

## кожух &amp; шумоглушитель

Модель кожуха	CONTAINER 40 FT HIGH CUBE
Данные глушителя	----
Диаметр глушителя на выходе	0.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0.850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

