ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

POWERFULL - P 1500 CO

POWERFULL “CO”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	PERKINS	
Модель двигателя	4012-46TAG2A	
Количество цилиндров	12	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	45.84	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	00-18	
BMEP	2278	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	1245.0	kW
Мощность на маховике L.T.P.	1373.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	341.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	310.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	234.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	157.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G2	
Количество масла	177.0	l
Емкость антифриза в двигателе	73.0	l
Тип радиатора	Tropical	
Тепло к радиатору	428.0	kW
Тепло от выхлопных	1010.0	kW
Тепло от радиатора	90.0	kW
Температура выхлопных газов	0	°C
Расход воздуха для охлаждения	0.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	120.00	m³/min
Поток выхлопных газов	320.00	m³/min
TA Luft	On request	
TA Luft/2	On request	
EPA	Not available	
Stage	Not available	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1505.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	1204.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	1656.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	1324.8	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	0.0	dBA

размеры и вес

Ширина	N/D	mm
Длина	N/D	mm
Высота	N/D	mm
Вес	0	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD	
Модель алтернатора	PI734C	
P.R.P. Мощность	1550.0	kVA
L.T.P. Мощность	1660.0	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	6 terminals winding 312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX341	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	CONTAINER 40 FT HIGH CUBE	
Данные глушителя	----	
Диаметр глушителя на выходе	0.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.