ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CRICKET - P 21 CK

CRICKET “CK”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	PERKINS	
Модель двигателя	404A-22G1	
Количество цилиндров	4	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	2.22	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Sae	4-7½	
BMEP	669	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	18.4	kW
Мощность на маховике L.T.P.	20.3	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	6.1	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	5.3	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	4.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	2.9	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	10.6	l
Емкость антифриза в двигателе	3.6	l
Тип радиатора	Tropical	
Тепло к радиатору	17.0	kW
Тепло от выхлопных	14.0	kW
Тепло от радиатора	3.3	kW
Температура выхлопных газов	445	°C
Расход воздуха для охлаждения	29.40	m³/min
Расход воздуха при сжигании	1.45	m³/min
Поток выхлопных газов	3.64	m³/min
TA Luft	Not available	
TA Luft/2	Not available	
EPA	Not available	
Stage	Not available	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	20.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	16.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	22.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	17.6	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	65.0	dBA

размеры и вес

Ширина	745	mm
Длина	1575	mm
Высота	1270	mm
Вес	690	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD	
Модель алтернатора	PI144D	
P.R.P. Мощность	20.0	kVA
L.T.P. Мощность	22.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals Winding 311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS480	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	CK10	
Стандарт	55	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	CK10	
Данные глушителя	F50/02	
Диаметр глушителя на выходе	50.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.