



POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Марка двигателя | PERKINS |
| Модель двигателя | 4006-23TAG3A |
| Количество цилиндров | 6 |
| Скорость | 1500 r.p.m. |
| Объем двигателя | 22.92 l |
| Забор воздуха | Turbocharged |
| Стандартное напряжение | 24 Vdc |
| Дополнительное напряжение | Vdc |
| Sae | 0-18 |
| ВМЕР | 2452 kPa |
| Охлаждение | вода |
| Мощность на маховике P.R.P. | 675.0 kW |
| Мощность на маховике L.T.P. | 756.0 kW |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 194.0 l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.) | 172.0 l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.) | 130.0 l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.) | 90.0 l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.) | 0.0 l/h |
| электронный регулятор | Стандартный |
| Класс точности | G2 |
| Количество масла | 122.7 l |
| Емкость антифриза в двигателе | 51.0 l |
| Тип радиатора | Tropical |
| Тепло к радиатору | 270.0 kW |
| Тепло от выхлопных | 620.0 kW |
| Тепло от радиатора | 54.0 kW |
| Температура выхлопных газов | 500 °C |
| Расход воздуха для охлаждения | 870.00 m ³ /min |
| Расход воздуха при сжигании | 69.00 m ³ /min |
| Поток выхлопных газов | 193.00 m ³ /min |
| TA Luft | On request |
| TA Luft/2 | On request |
| EPA | Not available |
| Stage | Not available |

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Непр. мощность (PRP) | 800.0 (kVA) |
| Непр. мощность (PRP) | 640.0 (kW) |
| Непр. мощность (LTP) | 900.0 (kVA) |
| Непр. мощность (LTP) | 720.0 (kW) |
| Voltage • Frequency • Power Factor | 400V • 50Hz • 0.8 cosφ |
| Звуковое давление 7 метров. | 72.0 dBA |

размеры и вес

| | |
|--------|---------|
| Ширина | 2200 mm |
| Длина | 5700 mm |
| Высота | 2950 mm |
| Вес | 8740 kg |

ГЕНЕРАТОР

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Марка альтернатора | STAMFORD |
| Модель алтернатора | S6L1D-D |
| P.R.P. Мощность | 940.0 kVA |
| L.T.P. Мощность | 1010.0 kVA |
| Подключение | Star |
| Число фаз | 3PH+N |
| Обмотка | 6 terminals winding 312 |
| Номер терминала | 6 nr. |
| Защита IP | 23 |
| электронный регулятор | MX321 |
| Точность | 1.0 ± % |

БАЗА КАДР

| | |
|------------|------|
| Модель | ST60 |
| Стандарт | 0 l |
| Опция | 0 l |
| Негабарит* | 0 l |

кожух & шумоглушитель

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха | C60/05 |
| Данные глушителя | MSR/a 150 |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

